Système de projection d'affaires

RICOH PJ KU12000

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.

Grand écran WUXGA à haute définition

Luminosité de projection jusqu'à 12 000 lm

Design à lampe double

Connectivité HDBaseT

RICOH PJ KU12000

SPÉCIFICATIONS

Modèle		PJ KU12000
N° de pièce du projecteur		432091
N° de pièce de la lampe de remplacement[1]		512965
Système		DLP® monopuce
Résolution		WUXGA – 1 920 x 1 200 ppp
Panneau à cristaux liquides	Taille	0,96 po
	Rapport hauteur/largeur	16:10
Flux lumineux (luminosité)		12 000 lm
Reproduction des couleurs		1 073 000 000 couleurs (10 bits)/16 770 000 (8 bits)
Taux de contraste		Jusqu'à 5 000:1
Taille de l'écran (en diagonale)		Voir le graphique des lentilles
Mode de projection		Standard, arrière, plafond, plafond arrière
Distance de projection		Voir le graphique des lentilles
Taux de projection		Voir le graphique des lentilles
Type de lampe		Mercure haute pression double
Puissance de la lampe		465 W
Durée de vie de la lampe	Mode standard/Éco	1 500 heures/2 000 heures
Lentilles de projection	Lentille	Six types facultatifs – voir le graphique des lentilles
	Keystone	Vertical : +/- 20 degrés, Horizontal : +/- 20 degrés
	Méthode de décalage	Voir le graphique des lentilles/motorisé
	Ratio zoom	Voir le graphique des lentilles
	Zoom/mise au point	Motorisé
Interface	Signaux d'entrée	NTSC, PAL, SECAM, HDTV, EDTV, SDTV
	Interfaces d'entrée	HDMI x 1, DVI-D x 1, VGA x 1, 5BNC x1, 3G-SDI IN x1, prise stéréo femelle de 3,5 mm x 1 (pour le service)
	Interfaces de sortie	VGA x 1, 3. prise stéréo femelle de 3,5 mm x 1 (pour le service)
	Interfaces réseau	RJ45 x 1 (compatible avec HDBaseT), RJ45 x 1
	Autres interfaces	3D Synch x 1, USB de type A x 1 (pour le service), USB mini-B x 1 (pour le service), D-SUB à 9 broches, port RS232 x 1
Systèmes d'exploitation compatibles	Utilitaire réseau avancé	S.O.
	Outil de conversion JPEG	S.O.
	Utilitaire de gestion du projecteur	Windows Server 2008, Windows Server 2008(x64), Windows Server 2008 R2(64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1(x64), Windows 8, Windows 8(x64), Windows 7, Windows 7(x64), Windows Vista, Windows Vista(x64)
Haut-parleur intégré		S.O.
Dimensions (LxPxH)		20,5 x 23,3 x 7,6 po (520 x 591 x 19 mm)
Poids		52,4 lb (23,8 kg)
Source d'alimentation		100/240 V; 50 – 60 Hz
Consommation d'énergie en marche	Mode standard/Éco	1 150 W/920 W
Environnement de stockage et de transport		Température : 14 ~ 140° F; humidité : 5 ~ 90 %
Bruit du ventilateur	Mode standard/Éco	41 dB ou moins/38 dB ou moins
Fonctions		360° sans basculement, mode portrait, harmonisation, correction géométrique, image sur image (PIP), images cote à cote (PBP)
Utilitaires compatibles		Crestron, PJLink, AMX
Options		Six lentilles (voir le graphique des lentilles), ensemble de trios filtres de qualité supérieure, roue de couleur de remplacement de type 1
Inclus avec le projecteur		CD-ROM avec guide d'instructions, guide de démarrage rapide, câble RVB, adaptateur DVI-HDMI, cordon d'alimentation, fiche de garantie et enregistrement (États-Unis seulement), télécommande et piles

[1] Les lampes sont des produits consommables. Par conséquent, elles ne sont pas incluses dans la garantie du projecteur.

Spécifications des lentilles facultatives	Lentille de remplacement de type 1 (zoom court) pièce n° 512959	Lentille de remplacement de type B2 (zoom grand-angle) pièce n° 512960	Lentille de remplacement de type B3 (zoom grand-angle) pièce n° 512961	Lentille de remplacement de type B4 (standard) pièce n° 512962	Lentille de remplacement de type B5 (zoom standard) pièce n° 512963	Lentille de remplacement de type B6 (zoom grand-angle) pièce n° 512964
Distance focale	21,5 – 28,7	21.5 – 28.7	25,5 – 31,8	31,8 – 42,1	42,4 – 84,5	84,1 – 149,8
Nombre d'ouverture	2	2	2,2	2	2,2	2,2
Ratio zoom	1,2x	1,33x	1,25x	1,33x	2x	1,8x
Ajustement du zoom et mise au point	Motorisé					
Plage de correction de lentille	Vertical : +/- 13 %, Horizontal : +/- 5 %		Vertical: +/-60%, Horizontal: +/-25%			
Taux de projection	0,84 – 1,02	1,02 – 1,36	1,2 – 1,5	1,5 – 2,0	2,0 – 4,0	4,0 – 7,2
Distance de projection	35,4 – 433 po (0,9 – 11m)	43,3– 578,7 po (1,1 – 14,7m)	51,2 – 637,8 po (1,3 – 16,2 m)	63 – 846,5 po (1,6 – 21,5 m)	86,6 – 1 696,8 po (2,2– 43,1 m)	169.3 – 3 055,1 po (4,3– 77,6 m)
Taille de l'image projetée (diagonale)	50 – 500 pouces					

Garantie : l'appareil PJ KU12000 de RICOH de Ricoh est protégé contre toute défectuosité pour une période de trois ans à partir de la date d'achat. Les consommables sont protégés pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat ou jusqu'à ce qu'ils soient épuisés, le premier des deux prévalant. Pour plus de détails, veuillez consulter le document de garantie compris avec le produit.

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.

www.ricoh.ca

Ricoh Canada, Inc., 300-5520 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W, 1-888-742-6417
Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. ©2016. Ricoh Canada, Inc. Tous droits réservés. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent les options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y rattachant.