

Systèmes de projection d'affaires

RICOH
PJ X5460/
PJ WX5460/
PJ HD5450

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.



Luminosité jusqu'à
4,100lm

Haute définition
jusqu'à
1080p

Connectivité
HDMI

Compatible
PJLink

Présenter le message plus clairement à plus faible coût

Que vous le sachiez ou non, votre concurrence est féroce. Vous cherchez à retenir l'attention d'un auditoire qui est bombardé d'information de tous côtés. Comment faire ressortir votre message? Comment le rendre mémorable pour qu'il produise un effet à long terme? Grâce au PJ X5460/PJ WX5460/PJ HD5450 de RICOH®, vous pouvez rehausser l'apparence de vos présentations, formations, enseignement et autres pour captiver votre auditoire et encourager la collaboration. Intégrez-le à d'autres systèmes de communication d'affaires Ricoh — dont les tableaux blancs interactifs, la signalisation numérique et la vidéo conférence — pour livrer votre message rapidement et dans le format préféré afin que votre auditoire puisse assimiler votre information plus facilement et l'utiliser pour prendre des décisions mieux éclairées plus rapidement.

Votre présentation sous un meilleur jour

Oubliez les présentations mal éclairées que l'on peut à peine lire de la troisième rangée d'une salle de taille moyenne ou d'une classe. Grâce au PJ X5460/PJ WX5460/PJ HD5450 et jusqu'à 4 100 lumens, vous pouvez projeter des images très brillantes et votre auditoire peut percevoir tous les détails dans chaque dessin, rayon X ou spécification — même dans les salles mal éclairées. Profitez de la connectivité HDMI et d'un taux de contraste de jusqu'à 10 000:1 pour présenter d'immenses images remplies d'action ou pour souligner les petits caractères dans une feuille de calcul financière avec la plus grande précision.



Maximum de clarté pour chaque détail

Des téléphones intelligents aux ordinateurs et aux téléviseurs, les auditeurs se tournent vers les affichages de haute qualité parce qu'ils veulent voir les moindres détails. Vous pouvez offrir cette même expérience à jusqu'à 300 pouces de diagonale pendant votre prochaine présentation dans la salle de conférence, en classe ou à l'église. Reliez le PJ X5460/PJ WX5460/PJ HD5450 à presque tout appareil photo, lecteur DVD ou autre appareil et partagez images, films, informations et autres qui capteront l'attention de chaque participant. Pour les projections de la plus haute qualité, choisissez le PJ HD5450 de Ricoh pour sa haute définition et sa résolution de 1080 p. Vous pouvez aussi partager des modèles 3D, des plans et vidéos grâce à des lunettes 3D facultatives pour rapprocher encore plus votre auditoire de l'information.



Utiliser moins d'énergie pour réduire les coûts d'exploitation

Vous avez déjà consacré beaucoup d'énergie à créer votre message. Choisissez le PJ X5460/PJ WX5460/PJ HD5450 de Ricoh pour son impact réduit sur l'environnement — et votre budget. Affichez des images dans les cinq secondes après avoir allumé l'appareil et fermez-le immédiatement sans bruit résiduel pour réduire les coûts énergétiques inutiles et éviter les distractions. Grâce au mode Éco, vous pouvez régler le montant d'énergie requis pour chaque image. Les images plus foncées utilisent moins d'énergie automatiquement, ce qui peut prolonger la durée de vie de l'ampoule de jusqu'à 4 000 heures.



Garantir que l'auditoire reçoit le message

Commencer la présentation sur le champ

Lorsque vous perdez l'attention de votre auditoire, vous perdez une chance de partager votre information. N'attendez plus que le projecteur réchauffe pendant que votre auditoire commence à vérifier ses courriels. Que vous placiez le système sur une table ou l'installiez au plafond, des invites intuitives à l'écran et une télécommande commode vous permettent de commencer votre présentation rapidement et aisément. Sans oublier un haut parleur de 10 watts qui crée l'environnement sonore idéal pour faire passer votre message.



Améliorer chaque image

Une image déformée ou aux couleurs douteuses n'aidera en rien à transmettre votre message. Vous n'avez pas de temps à perdre aux réglages. Grâce au PJ X5460/PJ WX5460/PJ HD5450 de Ricoh, que vous projetiez sur un fond blanc, gris, beige ou vert — ou même un tableau noir — les couleurs de chaque image s'ajustent automatiquement à la surface de présentation grâce à la correction mur de couleur. De plus, la mise au point manuelle et la correction d'image Keystone produisent des images nettes et homogènes sur presque toutes les surfaces de projection.



Présenter avec confiance

Le PJ X5460/PJ WX5460/PJ HD5450 de Ricoh facilite les présentations en laissant d'autres se charger d'une partie du travail. Les gestionnaires ont accès à l'appareil — ainsi qu'à d'autres projecteurs sur le réseau — à distance et peuvent vérifier l'état et la durée de vie restante de l'ampoule, régler les paramètres et même allumer et éteindre l'appareil grâce au logiciel de gestion PLink. Vous serez assuré que le projecteur sera prêt et ainsi vous concentrer sur le partage de vos idées.



Ricoh PJ X5460/PJ WX5460/PJ HD5450

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

| Spécifications | | PJ X5460 | PJ WX5460 | PJ HD5450 |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|
| N° de pièce du projecteur | | 432003 | 432000 | 432025 |
| N° de pièce de la lampe de remplacement ¹ | | | 512771 | |
| Lunettes 3D de type 2 | | | 512511 | |
| Système | | DLP® monopuce | | |
| Résolution | | XGA – 1 024 x 768 ppp | WXGA – 1 280 X 800 ppp | HD – 1 920 x 1 080 |
| Panneau à cristaux liquides | Taille | 0,55 po | 0,65 po | |
| | Rapport hauteur/largeur | 4:3 | 16:10 | 16:9 |
| Flux lumineux (luminosité) | | 4 000 lm | 4 100 lm | 3 500 lm |
| Taux de contraste | | 2 200:1 | 2 000:1 | |
| Lors de l'utilisation du mode de contraste élevé | | 10 000:1 | 10 000:1 | |
| Taille de l'écran | | 30 po - 300 po | 30 po - 300 po | 30 po - 300 po |
| Distance de projection | | 48 po à 472 po (1,2 à 12 mètres) | 40 po à 394 po (1 à 10 mètres) | 59 po à 394 po |
| Taux de projection | | 1,95 – 2,15:1 | 1,55 – 1,7:1 | 1,5 – 1,8:1 |
| Type de lampe | | Mercure haute pression (260 W) | | |
| Durée de vie de la lampe | | Mode standard : 3 000 heures; en mode éconergétique : 4 000 heures | | |
| Lentilles de projection | Ratio Zoom | 1.1 | | |
| | Zoom / Mise au point | Manuel/manuelle | | |
| Interface | Entrée d'image | 2 mini D-sub 15 broches | | 1 mini D-sub à 15 broches |
| | Sortie d'image | 1 mini D-sub à 15 broches | | s.o. |
| | S-vidéo | 1 mini DIN 4 | | |
| | Entrée vidéo | 1 prise RCA | | |
| | Entrée audio1 | 1 mini prise | | |
| | Entrée audio2 | 1 mini prise | | s.o. |
| | Sortie audio | 1 mini prise | | |
| | HDMI | HDMI x 1 | | HDMI x 2 |
| | Contrôle PC | 1 D-sub 9 (RS-232C) | | |
| | USB | 1 port USB de type minB (pour la mise à jour du micrologiciel) | | |
| | LAN filaire | 1 RJ45 (pour la gestion réseau) | | |
| | LAN sans fil | s.o. | | |
| SE pris en charge | Utilitaire réseau | s.o. | | |
| | Outil de conversion JPEG | s.o. | | |
| | Utilitaire de gestion du projecteur | Windows Vista (version 32/64 bits) Ultimate, Business, Home Premium, Home Basic; Windows 7 (version 32/64 bits) Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise; Windows 8 (version 32/64 bits) Pro, Enterprise; Windows 8.1 (version 32/64 bits) Pro, Enterprise; Windows Server 2008 SP2 (version 32/64 bits); Windows Server 2008 R2 Standard SP1 (version 64 bits) | | |
| Haut-parleur intégré | | 10 W mono | | |
| Dimensions (L x P x H) | | 12,37" x 8,8" x 4" (314,2 x 223,5 x 101,7 mm) | | |
| Poids | | 6,6 lb (3,0 kg) | | |
| Consommation d'énergie | En cours de fonctionnement | Mode standard : 363 W; en mode éconergétique : 308 W | | |
| | En veille, réseau à OFF | Moins de 0,5 W | | |
| Environnement de stockage et de transport | | Température : 5 °C à 140 °C; humidité : 20 à 80 % | | |
| Bruit du ventilateur | | Mode standard : 37 dB ou moins; mode Éco : 34 dB ou moins | | |
| Alimentation électrique | | 100/240V; 50 – 60 Hz | | |
| Fonctions du projecteur | | Ajusteur, discrétion AV, gel, réagrandissement (agrandir), mode mur de couleur, barre de sécurité, verrou Kensington, mode économie, projecteur compatible à 3D (pour utilisation avec les lunettes 3D PJ de Ricoh de type 2) | | |
| Accessoires fournis avec le projecteur | Câbles | Câble RVB VGA et cordon d'alimentation | | |
| | CD-ROM | Guide de l'utilisateur Utilitaire de gestion du projecteur Enregistrement des clients et fiche de garantie (É.-U. seulement) | | |
| | Étui | Inclus | | |
| | Capuchon | Inclus | | |
| | Télécommande | Télécommande (pile CR2025 incluse) | | |

¹ Les lampes sont des produits consommables. Par conséquent, elles ne sont pas incluses dans la garantie du projecteur.

Garantie : La série de projecteurs PJ X5460/PJ WX5460/PJ HD5450 de Ricoh est protégée contre toute défectuosité de matériel ou de fabrication pour une période de trois ans à partir de la date d'achat. Les consommables sont protégés pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat ou jusqu'à ce qu'ils soient épuisés, le premier des deux prévalant. Pour plus de détails, veuillez consulter le document de garantie compris avec le produit.

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.

www.ricoh.ca

Ricoh Canada Inc., 300-5520 Explorer Way, Mississauga, ON L4W 5L1, 1-888-742-6417
Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. ©2015 Ricoh Americas Corporation. Tous droits réservés. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent les options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y rattachant.