

IM C4500 IM C6000 de Ricoh

- ☑ Copieur
- ☑ Imprimante
- ☑ Télécopieur
- ☑ Numériseur



Appareil multifonction couleur de 11 x 17 po

Travaillez plus intelligemment et plus efficacement avec la gamme d'appareils intelligents IM C4500/IM C6000 de Ricoh, une technologie conçue pour se développer et s'adapter, tout comme votre entreprise.

Le temps est venu de :

- Travailler plus intelligemment : en utilisant des procédures de numérisation de flux de travaux intégrés.
- Profiter de la personnalisation : avec un accès facile aux applications que vous utilisez le plus souvent.
- Rester à jour : en ajoutant de nouvelles fonctions si nécessaire.
- Réaliser des économies : en réduisant la consommation d'énergie et de papier.

Accédez aux améliorations et aux mises à niveau des fonctions essentielles, quand vous en avez besoin. Augmentez votre productivité en intégrant facilement les applications de notre site d'applications sécurisé pour optimiser et rationaliser votre flux de travaux. Soyez assuré que vos appareils intelligents sont prêts à répondre à toutes vos exigences actuelles et futures — grâce à une technologie évolutive, sûre, durable et simple.



Ricoh IM C4500
Outstanding 45-ppm Color Copier MFP



Ricoh
Outstanding Achievement in Innovation for
Ricoh Intelligent Scanning

Obtenez plus de votre appareil intelligent :

- Gagnez du temps et rationalisez le flux de travaux : avec la bonne solution de finition pour le travail.
- Numérisez des petits documents : avec l'unité de numérisation de papier petit format.
- Améliorez la précision de la numérisation : avec l'unité de détection double alimentation.
- Améliorez la gestion de l'impression : avec le contrôleur couleur E-25C.



Tous les appareils vous permettent de :

- Réaliser des dépliants de qualité professionnelle avec l'unité de pliage multiple en option.
- Réduire les coûts d'impartition : en produisant des documents imprimés à l'interne.
- Travailler efficacement et réduire les interventions de l'utilisateur : avec une capacité papier accrue.
- Rester productif : avec le soutien intelligent de Ricoh.



Profitez d'une variété d'options de finition et de papier pour ajouter une touche professionnelle tout en répondant aux exigences d'impression des groupes de travail de tailles moyennes à grandes. Les faibles valeurs de la consommation d'énergie typique (TEC) sont écologiques et offrent une réduction de la consommation d'énergie et des coûts d'exploitation. Les outils du soutien intelligent de Ricoh garantissent que le temps de fonctionnement de votre appareil est optimal, tandis que les outils en libre-service permettent à vos équipes d'effectuer des réparations simples, telles que le changement de fournitures, sans avoir recours à des ressources TI coûteuses.

Avec des vitesses d'impression de 45 à 60 CPM, les appareils intelligents IM C4500/IM C6000 de Ricoh ont pour objectif d'ajouter de la valeur à votre entreprise. Le panneau de commande intelligent et facile d'utilisation de 10,1 po est muni de contrôles tactiles et affiche un nouveau style avec de grandes icônes. Les paramètres peuvent être configurés en fonction des besoins de chaque utilisateur. Avec une connectivité mobile simplifiée, les utilisateurs peuvent imprimer ou numériser vers le réseau du bureau ou le nuage à partir d'un appareil intelligent, avec une prise en charge intégrée de CCP, AirPrint^{MD} ou Mopria.



IM C4500/IM C6000 de Ricoh

PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

	IM C4500	IM C6000
GÉNÉRAL		
Temps de réchauffement		21 secondes
Vitesse de première sortie : N/B	3,6 secondes	2,9 secondes
Vitesse de première sortie : couleur	5,4 secondes	4,2 secondes
Vitesse de production continue	45 ppm	60 ppm
Mémoire : standard		2 Mo
Mémoire : maximum		4 Mo
DD : standard		320 Go
DD : maximum		320 Go
Capacité du ARDF		220 feuilles
Poids		223,5 lb/101,4 kg
Dimensions : L x P x H		23,1 x 27 x 37,9 po
Source d'alimentation		120 à 127 V, 60 Hz
COPIEUR (STANDARD)		
Copie multiple	Jusqu'à 999 copies	
Résolution	600 ppp	
Zoom	De 25 % à 400 % en 1 % d'étapes	
IMPRIMANTE (STANDARD)		
UC	Intel Apollo Lake 1,6 GHz	
Langage de l'imprimante : standard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF direct (émulation)	
Langage de l'imprimante : option	Adobe® PostScript® 3™ d'origine et PDF Direct d'Adobe® *Disponible en décembre 2019..	
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp	
Interface réseau : standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Hôte I/F de type A, dispositif USB I/F de type B	
Interface réseau : option	LAN sans fil (IEEE 802.11 a/b/g/n), NIC additionnel (second port)	
Capacité d'impression mobile	Apple AirPrintMD, Mopria, Google Cloud Print, CCP et le connecteur d'appareils intelligents de Ricoh	
Environnements Windows	WindowsMD 7, WindowsMD 8.1, WindowsMD 10, WindowsMD Server 2008, WindowsMD Server 2008R2, WindowsMD Server 2012R2, WindowsMD Server 2016	
Environnements Mac SE	Macintosh SE X v.10.11 ou plus récent	
Environnements UNIX	UNIX SunMD Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHatMD Linux Enterprise, IBMMD AIX	
Environnements SAPMDs	SSAPMD R/3MD, S/4MD	
Autres environnements compatibles	IBM iSeries AS/400 utilisant SE/400 transformation de l'impression hôte	
NUMÉRISEUR (STANDARD)		
Vitesse de numérisation	120 ipm (recto)/240 ipm (recto-verso)	
Résolution : maximum	Jusqu'à 1 200 ppp	
Moyen de compression	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), teintes de gris	
Formats de fichiers	Une seule page : TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF à haute compression, chiffrement PDF, ROC* Pages multiples : TIFF, PDF (par défaut), PDF/A, PDF à haute compression, chiffrement PDF, ROC* *Nécessite une unité de ROC facultative de type M13	
Modes de numérisation	Courriel, fichier, USB, carte SD	
TÉLÉCOPIEUR (FACULTATIF)		
Circuit	PSTN, PBX	
Vitesse de transmission	2 secondes (200 x 100 ppp, JBIG, tableau n° 1 de l'IUIT-T TTI fermé, transmission mémoire)	
Vitesse du modem : maximum	33,6 Kbps	
Résolution : standard	8 x 3,85 lignes/mm, 200 x 100 ppp	
Résolution : option	16 x 15,4 lignes/mm, 400 x 400 ppp	
Moyen de compression	MH, MR, MMR, JBIG	
Vitesse de numérisation	81 spm (A4/LT LEF Rotation d'images)	
Mémoire : de base	4 Mo (320 pages)	
Mémoire : maximum	60 Mo (4 800 pages)	
TYPES DE PAPIER		
Taille de papier recommandée	Bac 1 : 8,5 x 11 po (A4) Bac 2 : 5,5 x 8 po à 12 x 18 po (SRA3, A3 - A6, B4 - B6), enveloppes Bac auxiliaire : jusqu'à 12 x 18 po, enveloppes, tailles personnalisées [largeur : 3,5 à 12,6 po (90 à 320 mm), longueur : 5,8 à 49,6 po (148 à 1 260 mm)]	
Capacité de papier entrant : standard	1 200 feuilles	
Capacité de papier entrant : maximum	4 700 feuilles	
Capacité de papier sortant : standard	500 feuilles de 8,5 x 11 po (A4) ou plus petit; 250 feuilles (B4) ou plus grand	
Capacité de papier sortant : maximum	3 625 feuilles	
Poids du papier	Bacs : 16 à 80 lb Bond/166 lb Index (60 à 300 g/m ²) Bac auxiliaire : 14 à 80 lb Bond/166 lb Index (52 à 300 g/m ²) Recto-verso : 14 à 68 lb Bond/142 lb Index (52 à 256 g/m ²)	
Types de papier	Ordinaire, recyclé, spécial, coloré, en-tête, carte copie, préimprimé, Bond, couché, enveloppe, étiquettes, RPJ, lustré	
ÉCOLOGIE		
Consommation d'énergie : maximale	Moins de 1 584 W	
Consommation d'énergie en utilisation : N/B	619,7 W	822,5 W
Consommation d'énergie en utilisation : couleur	704,6 W	938,2 W
Consommation d'énergie : prêt	54,3 W	
Consommation d'énergie : veille	0,59 W	
Consommation d'énergie typique*	0,51 kWh	0,76 kWh
	*La valeur TEC est mesurée selon la version 3 de la méthodologie ENERGY STAR.	
ENERGY STAR®	Certifié	
EPEAT®	Or**	
	**La cote EPEAT Or est seulement applicable aux États-Unis.	

IM C4500/IM C6000 de Ricoh

PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

IM C4500

IM C6000

BACS DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION

1 bac de 550 feuilles (PB3270)	Taille de papier : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3), poids du papier : 16 à 80 lb Bond/166 lb Index (60 à 300 g/m ²)
2 bacs de 550 feuilles (PB3280)	Taille de papier : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3), poids du papier : 16 à 80 lb Bond/166 lb Index (60 à 300 g/m ²)
Bac interne à grande cap. de 2 000 feuilles (LCIT PB3290)	Taille de papier : 8,5 po x 11 po (A4), poids du papier : 16 à 80 lb Bond/166 lb Index (60 à 300 g/m ²)
Bac interne à grande cap. sur le côté de 1 500 feuilles (LCIT RT3040)	Taille de papier : 8,5 po x 11 po (A4, B5), poids du papier : 16 à 80 lb Bond/166 lb Index (60 - 300 g/m ²)
Finisseur hybride de 1 000 feuilles (SR3260)	Taille de papier : bac d'épreuve : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3), bac de décalage : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3); poids du papier : 14 à 80 lb Bond/166 lb Index (52 à 300 g/m ²); capacité d'agrafage : 50 feuilles; taille du papier agrafé : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 - A3); poids du papier agrafé : 14 à 28 lb Bond (52 à 105 g/m ²); positions de l'agrafe : haut, bas, 2 agrafes
Finisseur de 3 000 feuilles (SR3280)	Taille de papier : bac d'épreuve : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3), bac de décalage : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3); poids du papier : 14 à 80 lb Bond (60 à 300 g/m ²); capacité d'empilage : 3 000 feuilles; capacité d'agrafage : 50 feuilles; taille du papier agrafé : 8,5 po x 11 po à 11 po x 17 po (A4 - A3); poids du papier agrafé : 14 à 28 lb. Bond (52 à 105 g/m ²); positions de l'agrafe : haut, bas, 2 agrafes, haut angle
Finisseur de livrets de 1 000 feuilles (SR3270)	Taille de papier : bac d'épreuve : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3), bac de décalage : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3), bac de livret : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 - A3); poids du papier : 14 à 80 lb Bond/166 lb Index (52 à 300 g/m ²); capacité d'empilage : 1 000 feuilles; capacité d'agrafage : 50 feuilles; taille du papier agrafé : agrafe normale : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 - A3), agrafes à cheval : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 - A3); poids du papier agrafé : 14 à 28 lb Bond (52 à 105 g/m ²); positions de l'agrafe : haut, bas, 2 agrafes, livret
Finisseur de livrets de 2 000 feuilles (SR3290)	Taille de papier : bac d'épreuve : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3), bac de décalage : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3), bac de livret : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 - A3); poids du papier : 14 à 80 lb Bond/166 lb Index (52 à 300 g/m ²); capacité d'empilage : 2 000 feuilles; capacité d'agrafage : 50 feuilles; taille du papier agrafé : agrafe normale : 8,5 x 11 po à 11 x 17 po (A4 - A3), agrafes à cheval : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 - A3); poids du papier agrafé : 14 à 28 lb Bond (52 à 105 g/m ²); positions de l'agrafe : haut, bas, 2 agrafes, haut angle, livret
Finisseur interne de 500 feuilles (SR3250)* *IM C4500 seulement	Taille de papier : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3); poids du papier : 14 à 80 lb Bond/166 lb Index (52 à 300 g/m ²); capacité d'empilage : 500 feuilles; capacité d'agrafage : 50 feuilles; taille du papier agrafé : 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po (B5 - A3); poids du papier agrafé : 14 à 28 lb Bond (52 à 105 g/m ²); positions de l'agrafe : haut, bas, 2 agrafes
Bac de décalage interne (SH3080)	Capacité du bac : 250 feuilles avec 80 g/m ² de papier (A4, LT ou plus petit), 125 feuilles avec 80 g/m ² de papier (B4, LG ou plus grand); taille de papier : 12,60 x 23,62 po ou plus petit; poids du papier : 14 à 80 lb Bond/166 lb Index (52 à 300 g/m ²)
Bac à un tiroir (BN3130)	Capacité du bac : 125 feuilles; taille du papier : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A5 - A3); poids du papier : 14 à 80 lb Bond/166 lb Index (52 à 300 g/m ²)
Unité de pliage multiple interne (FD3010)	Quand le finisseur externe est fixé : A3 - A6 SEF, DLT - HLT, 12,6 x 17,7 po, 12 x 18 po Pliage en Z : A3, B4, A4, DLT, LG, LT, 8,5 x 13,4 po (Oficio) Demi-pli : A3, B4, A4, DLT, LG, LT, 8,5 x 13,4 po (Oficio), 12 x 18 po, 12,6 x 17,7 po (SRA3) Pli triple vers l'intérieur : A3, A4, DLT, LG, LT, 8,5 po x 13,4 po (Oficio) Quand le finisseur externe n'est pas fixé : A3 - A6 SEF, DLT - HLT Pliage en Z : A3, B4, A4, DLT, LG, LT, 8,5 x 13,4 po (Oficio) Demi-pli : A3, B4, A4, DLT, LG, LT, 8,5 x 13,4 po (Oficio) Pli triple vers l'intérieur : A3, A4, DLT, LG, LT, 8,5 x 13,4 po (Oficio) Pli triple vers l'extérieur : A3, A4, DLT, LG, LT, 8,5 x 13,4 po (Oficio) Poids du papier pour le pliage : 20 à 28 lb Bond/58 lb Index (64 à 105 g/m ²) Capacité d'empilage : Pliées : 20 feuilles Dépliées : 100 feuilles

AUTRES OPTIONS

Option de télécopie de type M37, unité d'interface G3 de type M37, unité de mémoire de type M37 de 4 Go, table sur roulettes de type M3, carte VM de type M37, unité de perforation PU3070, unité de perforation PU3080, unité de perforation PU3090, option de serveur de périphérique de type M37, IPDS Unit Type M37*, unité Postscript3 de type M3, contrôleur couleur E-25C, IEEE 802.11 a/g/n, unité d'interface de type M19, convertisseur de format de fichiers de type M19, unité ROC de type M13, unité d'alimentation de papier petit format de type M37, PageKeeper de type M37, unité d'extension de la zone de l'image de type M19, support pour clavier externe de type M19, unité d'interface de compteur facultative de type M12, support de compteur de clé de type M3, lecteur de carte CCP de type M37, unité de lecteur de carte à puce intégrée de type M37, table sur roulettes de type M3, bac avec guide pour bannières de type M19, armoire de type F, ESP XG-PCS-15D, clavier USB externe (aucun support), EFI Impose de type FS150, EFI Compose de type FS150, Hot Folders de type FS-100, Spot On de type FS100, Auto Trap de type FS-100, Fiery CPS v4, spectrophotomètre Fiery ES-2000, trousse de productivité d'EFI pour Fiery E22b E22c, unité Bridge de type BU3090

*Disponible en décembre 2019.

CONSOMMABLES

Toner : noir	33 000 impressions
Toner : cyan/magenta/jaune	22 500 impressions

La méthode de mesure du rendement des consommables est basée sur un papier A4 couvert à 5 %.

Certaines options peuvent ne pas être disponibles au moment de la mise en marché.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Certaines fonctions peuvent nécessiter des options et/ou des frais additionnels.

Ricoh Canada Inc



1-888-742-6417

100-5560 Explorer Drive
Mississauga, ON L4W 5M3



www.ricoh.ca

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.

Ricoh Canada Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5M3, 1-888-742-6417

©2019. Ricoh Canada Inc. Tous droits réservés. Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent des options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y rattachant.