

IM C3000 IM C3500 de Ricoh

- ☑ Copieur ☑ Imprimante ☑ Télécopieur
- ☑ Numériseur



Appareil multifonction couleur de 11 x 17 po

Bienvenue dans une nouvelle ère des technologies qui vous permet de garder votre milieu de travail à jour, que ce soit maintenant ou à l'avenir. Il est simple de travailler intelligemment grâce au IM C3000/C3500 de Ricoh.

Le temps est venu de :

- Protéger vos appareils avec un accès facile aux mises à jour de sécurité.
- Profiter à votre propre rythme d'améliorations faciles de la productivité.
- Réaliser des économies grâce à une impression de haute qualité à l'interne.
- Maximiser votre productivité avec des flux de travaux rationalisés.

Le milieu de travail d'aujourd'hui doit être prêt pour demain. Les appareils intelligents de Ricoh offrent un accès facile aux mises à niveau de fonctionnalités et aux améliorations de productivité dès leur sortie, sans devoir changer d'équipement. Transformez votre appareil en un centre puissant qui vous aide à gérer efficacement les flux de travaux grâce à une technologie évolutive, sûre, durable et simple.



Contrôler mieux la gestion de la numérisation et de l'impression :

- Numérisez des petits documents — avec l'unité de numérisation de papier petit format.
- Améliorez la précision de la numérisation — avec l'unité de détection double alimentation.
- Améliorez la gestion de l'impression — avec le contrôleur couleur E-25C.
- Produisez des dépliants de qualité professionnelle avec l'unité de pliage multiple interne.

Réduisez vos coûts d'exploitation et votre consommation d'énergie grâce aux faibles valeurs de la consommation d'énergie typique (TEC). De plus, profitez des services de soutien intelligent de Ricoh qui anticipent les problèmes potentiels et envoient des directives correctives au moyen du panneau de commande intelligent. Les interruptions sont ainsi évitées et la performance optimale de votre appareil est prolongée, sans avoir besoin de recourir à des ressources TI coûteuses.

Nos appareils intelligents offrent :

- Un travail efficace et une réduction des interventions de l'utilisateur grâce à une capacité de papier accrue.
- Des options de finition et de papier variées pour une touche professionnelle.
- Une expérience utilisateur uniforme à l'échelle de votre parc.
- Un temps de fonctionnement maximal et un minimum de perturbations grâce au soutien intelligent de Ricoh.

Avec une vitesse d'impression de 30 à 35 CPM, l'appareil IM C3000/C3500 de Ricoh offre un niveau de productivité supérieur. Interagissez avec le panneau de commande intelligent de 10,1 po comme un appareil intelligent classique et configurez-le pour un accès rapide et facile aux applications que vous utilisez le plus souvent. Diverses options de connectivité mobile permettent d'imprimer ou de numériser vers le réseau du bureau ou le nuage à partir d'un appareil intelligent, avec une prise en charge intégrée de CCP, AirPrint^{MD} ou Mopria. Le tout est appuyé par une gamme unique d'applications de soutien de l'intégration intelligente de Ricoh.



IM C3000/IM C3500 de Ricoh

PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

	IM C3000	IM C3500
GÉNÉRAL		
Temps de réchauffement		21 secondes
Vitesse de première sortie : N/B		4,5 secondes
Vitesse de première sortie : couleur		6,9 secondes
Vitesse de production continue	30 ppm	35 ppm
Mémoire : standard		2 Go
Mémoire : maximum		4 Go
DD : standard		320 Go
DD : maximum		320 Go
Capacité du ARDF		220 feuilles
Poids	219,1 lb/99,3 kg	219,1 lb/99,3 kg
Dimensions : L x P x H		587 x 685 x 963 mm 23 po x 27 po x 37,9 po
Source d'alimentation		120 à 127 V, 60 Hz
COPIEUR (STANDARD)		
Copie multiple	Jusqu'à 999 copies	
Résolution	600 ppp	
Zoom	De 25 % à 400 % en 1 % d'étapes	
IMPRIMANTE (STANDARD)		
UC	Intel Apollo Lake 1,3 GHz	
Langage de l'imprimante : standard	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF direct (émulation)	
Langage de l'imprimante : option	Adobe® PostScript® 3™ d'origine et PDF Direct d'Adobe®	
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp	
Interface réseau : standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Hôte I/F de type A, dispositif USB I/F de type B	
Interface réseau : option	LAN sans fil (IEEE 802.11 a/b/g/n), NIC additionnel (second port)	
Capacité d'impression mobile	Apple AirPrintMD, Mopria, Google Cloud Print, NFC et le connecteur d'appareils intelligents de Ricoh	
Environnements Windows	WindowsMD 7, WindowsMD 8.1, WindowsMD 10, WindowsMD Server 2008, WindowsMD Server 2008R2, WindowsMD Server 2012R2, WindowsMD Server 2016	
Environnements Mac SE	Macintosh SE X v.10.11 ou plus récent	
Environnements UNIX	UNIX SunMD Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHatMD Linux Enterprise, IBMMD AIX	
Environnements SAPMD	SAPMD R/3MD, S/4MD	
Autres environnements compatibles	IBM iSeries AS/400 utilisant OS/400 Host Print Transform	
NUMÉRISEUR (STANDARD)		
Vitesse de numérisation	120 ipm (recto)/240 ipm (recto-verso)	
Résolution : maximum	Jusqu'à 1 200 ppp	
Moyen de compression	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), teintes de gris	
Formats de fichiers	Une seule page : TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF à haute compression, chiffrement PDF, ROC* Pages multiples : TIFF, PDF (par défaut), PDF/A, PDF à haute compression, chiffrement PDF, ROC* *Nécessite une unité de ROC facultative de type M13	
Modes de numérisation	Courriel, fichier, USB, carte SD	
TÉLÉCOPIEUR (FACULTATIF)		
Circuit	PSTN, PBX	
Vitesse de transmission	2 secondes (200 x 100 ppp, JBIG, tableau no 1 de l'IUIT-T TTI fermé, transmission mémoire)	
Vitesse du modem : maximum	33.6 Kbps	
Résolution : standard	8 x 3,85 lignes/mm, 200 x 100 ppp	
Résolution : option	16 x 15,4 lignes/mm, 400 x 400 ppp	
Moyen de compression	MH, MR, MMR, JBIG	
Vitesse de numérisation	81 spm (A4/LT LEF Rotation d'images)	
Mémoire : de base	4 MB (320 pages)	
Mémoire : maximum	60 MB (4 800 pages)	
TYPES DE PAPIER		
Taille de papier recommandée	Bac 1 : 8,5 x 11 po (A4) Bac 2 : 5,5 x 8 po à 12 x 18 po (SRA3, A3 - A6, B4 - B6), enveloppes Bac auxiliaire : jusqu'à 12 x 18 po, enveloppes, tailles personnalisées [largeur : 3,5 à 12,6 po (90 à 320 mm), longueur : 5,8 à 49,6 po (148 à 1 260 mm)]	
Capacité de papier entrant : standard	1 200 feuilles	
Capacité de papier entrant : maximum	4 700 feuilles	
Capacité de papier sortant : standard	500 feuilles de 8,5 x 11 po (A4) ou plus petit; 250 feuilles (B4) ou plus grand	
Capacité de papier sortant : maximum	1 625 feuilles	
Poids du papier	Bacs : 16 à 80 lb Bond/166 lb Index (60 à 300 g/m ²) Bac auxiliaire : 14 à 80 lb Bond/166 lb Index (52 à 300 g/m ²) Recto-verso : 14 à 45 lb Bond/142 lb Index (52 à 256 g/m ²)	
Types de papier	Ordinaire, recyclé, spécial, coloré, en-tête, carte copie, préimprimé, Bond, couché, enveloppe, étiquettes, RPJ, lustré	
ÉCOLOGIE		
Consommation d'énergie : maximale	Moins de 1 584 W	
Consommation d'énergie en utilisation : N/B	507,7 W	533,6 W
Consommation d'énergie en utilisation : couleur	560,8 W	600,3 W
Consommation d'énergie : prêt		47,7 W
Consommation d'énergie : veille		0,53 W
Consommation d'énergie typique*	0,35 kWh	0,39 kWh
	*La valeur TEC est mesurée selon la version 3 de la méthodologie ENERGY STAR.	
ENERGY STAR®	Certifié	
EPEAT®	Or**	
	** La cote EPEAT Or est seulement applicable aux États-Unis.	

IM C3000/IM C3500 de Ricoh

PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

IM C3000

IM C3500

BACS DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION

1 bac de 550 feuilles (PB3270)	Taille de papier : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3), poids du papier : 16 à 80 lb Bond/166 lb Index (60 à 300 g/m ²)
2 bacs de 550 feuilles (PB3300)	Taille de papier : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3), poids du papier : 16 à 80 lb Bond/166 lb Index (60 à 300 g/m ²)
Bac interne à grande cap. de 2 000 feuilles (LCIT PB3290)	Taille de papier : 8,5 po x 11 po (A4), poids du papier : 16 à 80 lb. Bond/166 lb Index (60 à 300 g/m ²)
Bac interne à grande cap. sur le côté de 1 500 feuilles (LCIT RT3040)	Taille de papier : 8,5 po x 11 po (A4, B5), poids du papier : 16 à 80 lb. Bond/166 lb Index (60 - 300 g/m ²)
Finisseur hybride de 1 000 feuilles (SR3260)	Taille du papier : bac d'épreuve : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3), bac de décalage : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3); poids du papier : 14 à 80 lb Bond/166 lb Index (52 à 300 g/m ²); capacité d'agrafage : 50 feuilles; taille du papier agrafé : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 - A3); poids du papier agrafé : 14 à 28 lb Bond (52 à 105 g/m ²); positions de l'agrafe : haut, bas, 2 agrafes
Finisseur de livrets de 1 000 feuilles (SR3270)	Taille de papier : bac d'épreuve : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3), bac de décalage : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3), bac de livret : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 - A3); poids du papier : 14 à 80 lb Bond/166 lb Index (52 à 300 g/m ²); capacité d'empilage : 1 000 feuilles; capacité d'agrafage : 50 feuilles; taille du papier agrafé : agrafe normale : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 - A3), agrafes à cheval : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 - A3); poids du papier agrafé : 14 à 28 lb Bond (52 à 105 g/m ²); positions de l'agrafe : haut, bas, 2 agrafes, livret
Finisseur interne de 250 feuilles (SR3300)	Taille de papier : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3); poids du papier : 14 à 80 lb Bond/166 lb Index (52 à 300 g/m ²); capacité d'empilage : 250 feuilles; capacité d'agrafage : 5 feuilles; taille du papier agrafé : 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po (B5 - A3); poids du papier agrafé : 17 à 21 lb Bond (64 à 80 g/m ²); positions de l'agrafe : haut
Finisseur interne de 500 feuilles (SR3250)	Taille de papier : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3); poids du papier : 14 à 80 lb Bond/166 lb Index (52 à 300 g/m ²); capacité d'empilage : 500 feuilles; capacité d'agrafage : 50 feuilles; taille du papier agrafé : 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po (B5 - A3); poids du papier agrafé : 14 à 28 lb Bond (52 à 105 g/m ²); positions de l'agrafe : haut, bas, 2 agrafes
Bac de décalage interne (SH3080)	Capacité du bac : 250 feuilles avec 80 g/m ² de papier (A4, LT ou plus petit), 125 feuilles avec 80 g/m ² de papier (B4, LG ou plus grand); taille de papier : 12,60 x 23,62 po ou plus petit; poids du papier : 14 à 80 lb Bond/166 lb Index (52 à 300 g/m ²)
Bac à un tiroir (BN3130)	Capacité du bac : 125 feuilles; taille du papier : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A5 - A3); poids du papier : 14 à 80 lb Bond/166 lb Index (52 à 300 g/m ²)
Unité de pliage multiple interne (FD3010)	Quand le finisseur externe est fixé : A3 - A6 SEF, DLT - HLT, 12,6 x 17,7 po, 12 x 18 po Pliage en Z : A3, B4, A4, DLT, LG, LT, 8,5 x 13,4 po (Oficio) Demi-pli : A3, B4, A4, DLT, LG, LT, 8,5 x 13,4 po (Oficio), 12 x 18 po, 12,6 x 17,7 po (SRA3) Pli triple vers l'intérieur : A3, A4, DLT, LG, LT, 8,5 po x 13,4 po (Oficio) Quand le finisseur externe n'est pas fixé : A3 - A6 SEF, DLT - HLT Pliage en Z : A3, B4, A4, DLT, LG, LT, 8,5 x 13,4 po (Oficio) Demi-pli : A3, B4, A4, DLT, LG, LT, 8,5 x 13,4 po (Oficio) Pli triple vers l'intérieur : A3, A4, DLT, LG, LT, 8,5 x 13,4 po (Oficio) Pli triple vers l'extérieur : A3, A4, DLT, LG, LT, 8,5 x 13,4 po (Oficio) Poids du papier pour le pliage : 20 à 28 lb Bond/58 lb Index (64 à 105 g/m ²) Capacité d'empilage : Pliées : 20 feuilles Dépliées : 100 feuilles

AUTRES OPTIONS

Option de télécopie de type M37, unité d'interface G3 de type M37, unité de mémoire de type M37 de 4 Go, armoire de type F, table sur roulettes de type M3, carte VM de type M37, unités de perforation (PU3070, PU3080), unité Postscript3 de type M37, IEEE 802.11 a/g/n i/f, option de serveur de périphérique de type M37, convertisseur de format de fichiers de type M19, unité ROC de type M13, unité d'alimentation de papier petit format de type M37, PageKeeper de type M37, unité d'extension de la zone de l'image de type M19, support pour clavier externe de type M19, unité d'interface de compteur facultative de type M12, support de compteur de clé de type M3, lecteur de carte CCP de type M37, unité de lecteur de carte à puce intégrée de type M37, ESP XG-PCS-15D, clavier USB externe (aucun support), EFI Impose de type FS150, EFI Composite de type FS150, Hot Folders de type FS-100, Spot On de type FS100, Auto Trap de type FS-100, Fieri CPS v4, spectrophotomètre Fieri ES-2000 et trousse de productivité d'EFI pour Fieri E22b E22c, unité de mémoire de télécopieur de 64 Mo de type M19, unité Bridge de type BU 3090, Color Controller E-25C, bac avec guide pour bannières de type M19

CONSOMMABLES

Toner : noir	31 000 impressions
Toner : cyan/magenta/jaune	19 000 impressions

La méthode de mesure du rendement des consommables est basée sur un papier A4 couvert à 5 %.

Certaines options peuvent ne pas être disponibles au moment de la mise en marché.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Certaines fonctions peuvent nécessiter des options et/ou des frais additionnels.

Ricoh Canada Inc

100-5560 Explorer Drive
Mississauga, ON L4W 5M3



1-888-742-6417



www.ricoh.ca

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.

Ricoh Canada Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5M3, 1-888-742-6417
©2019. Ricoh USA, Inc. Tous droits réservés. Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent des options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y rattachant.