

Appareils multifonctions
noir et blanc

IM 350F IM 430F IM 430Fb de Ricoh

- Copieur
- Imprimante
- Télécopieur
- Numériseur



Assistant de bureau intelligent

Ces imprimantes multifonction intelligentes, qui exploitent la puissance du nuage, automatisent les procédures documentaires quotidiennes et vous permettent de vous concentrer sur vos activités principales.

Outils de flux de travaux intelligents :

- Interface utilisateur intuitive
- Applications intelligentes Ricoh
- Services de partage en nuage
- Connexion pour téléphone intelligent

Le panneau de commande intelligent de 10,1 pouces de Ricoh est doté d'une suite d'outils de flux de travaux intelligents. Les applications intelligentes préinstallées, telles que la copie de carte d'identité, automatisent les procédures chronophages. D'autres applications peuvent être installées sur demande. Il est facile d'imprimer depuis des téléphones intelligents et des tablettes et de numériser vers ceux-ci. De plus, les documents critiques peuvent être numérisés en couleur directement vers DropBox™ ou Sharepoint™.

Plus productif, tout simplement :

- Vitesses d'impression de 37 et 45 ppm (lettre)
- Poids de 14 à 68 lb Bond (52 à 256 g/m²)
- Grande capacité de papier
- Option d'agrafeuse hors ligne



Pour économiser du temps, les documents sont numérisés recto-verso en un seul passage. La première copie, avec une résolution de 1 200 ppp, est prête en moins de 6 secondes. Les documents à pages multiples sont produits à des vitesses de 37 ou 45 pages par minute et peuvent être rapidement assemblés à l'aide de l'option d'agrafeuse hors ligne. Les bacs à papier de grande capacité facultatifs améliorent encore plus la productivité. Il est facile d'imprimer sur les enveloppes et les étiquettes et vous ne manquerez jamais de papier, puisque l'imprimante passe d'un bac à l'autre.

Les nouvelles imprimantes multifonctions de Ricoh sont étonnamment faciles à installer et à entretenir, bien que leurs fonctionnalités soient avancées. Grâce à leur design compact et leur fonctionnement silencieux, elles s'adaptent parfaitement à tous les bureaux. L'assistant d'installation de Ricoh simplifie l'installation. Pour protéger les informations, les imprimantes prennent en charge l'authentification « tap and go » et les documents confidentiels peuvent être verrouillés en toute sécurité jusqu'à leur relâchement. Des fonctions intelligentes d'économie d'énergie réduisent la consommation d'énergie et contribuent à un faible coût total de propriété.

Une solution abordable et conviviale :

- Un design compact
- Une authentification sécuritaire
- Une impression confidentielle



IM 350F/IM 430F/IM 430Fb de Ricoh

PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

	RICOH IM 350F	RICOH IM 430F	RICOH IM 430Fb
GÉNÉRAL			
Temps de réchauffement	Mode rapide : 23 secondes Sans le mode rapide : Moins de 47,4 secondes	Mode rapide : 24 secondes Sans le mode rapide : Moins de 49,3 secondes	Mode rapide : 24 secondes Sans le mode rapide : Moins de 49,3 secondes
Vitesse de première sortie : NB	5,4 secondes (A4/LT SEF)	4,5 secondes (A4/LT SEF)	4,5 secondes (A4/LT SEF)
Vitesse de première sortie : couleur	37 ppm	45 ppm	45 ppm
Mémoire : standard	2 Go		
Mémoire : maximum	2 Go		
DD : standard	320 Go		
DD : maximum	320 Go		
Capacité du ARDF	50 feuilles		
Poids	67,24 lb (30,5 kg)		
Dimensions : L x P x H	18,7 x 17,4 x 20,1 po (476 x 442 x 510 mm)		
Source d'alimentation	120 à 127 V/12A 60Hz		
COPIEUR (STANDARD)			
Copie multiple	Jusqu'à 999 copies		
Résolution de copie : maximum	600 x 600 ppp		
Zoom	De 25 % à 400 % en étapes de 1 %		
IMPRIMANTE (STANDARD)			
UC	Processeur Intel Atom Bay Trail 1,46 GHz		
Langage de l'imprimante : standard	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF direct (émulation)		
Langage de l'imprimante : option	Adobe® PostScript® 3™ d'origine, IPDS et PDF Direct d'Adobe®		
Résolution d'impression : maximum	1 200 x 1 200 ppp		
Interface réseau : standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Hôte 2.0		
Interface réseau : option	LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC additionnel (second port), support pour clavier externe, convertisseur de format de fichier		
Capacité d'impression mobile	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC et le connecteur d'appareils intelligents de Ricoh		
Protocole de réseau	TCP/IP (IP v4, IP v6)		
Environnements Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016		
Environnements SE Mac	SE Macintosh X v10.10 ou plus récent		
Environnements UNIX	UNIX Sun® SolarisUNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp		
Environnements SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®		
Autres environnements compatibles	Passerelle NDPS, AS/400® utilisant OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries		
NUMÉRISEUR (STANDARD)			
Vitesse de numérisation : noir et blanc	45,7 ipm		
Vitesse de numérisation : couleur	45,7 ipm		
Résolution : maximum	600 ppp		
Moyen de compression	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), teintes de gris		
Formats de fichiers	Une seule page : TIFF, JPEG, PDF, PDF à haute compression, PDF/A; Pages multiples : TIFF, PDF, PDF à haute compression, PDF/A		
Modes de numérisation	Courriel, fichier, USB, carte SD		
TÉLÉCOPIEUR (STANDARD)			
Circuit	PSTN, PBX		
Vitesse de transmission	2 secondes (200 x 100 ppp, JBIG, tableau no 1 de l'UIT TTI fermé, transmission mémoire)		
Vitesse du modem : maximum	33,6 Kbps		
Résolution : standard	8 x 7,7 lignes par mm, 200 x 200 ppp		
Moyen de compression	MH, MR, MMR, JBIG		
Vitesse de numérisation	28 spm		
Mémoire : standard	4 MB (env. 320 pages)		
Mémoire : maximum	4 MB (env. 320 pages)		
TYPES DE PAPIER			
Taille de papier recommandée	Bac(s) standard : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po (A6-A4, B6-B5) Bac(s) facultatif(s) : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po (A6-A4, B6-B5) Bac auxiliaire : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po (A6-A4, B6-B5) Tailles personnalisées – Largeur : 2,36 à 8,5 po (60 à 216 mm), Longueur : 5,0 à 35,43 po (127 à 900 mm)		
Capacité de papier entrant : standard	500 feuilles		
Capacité de papier entrant : maximum	2 100 feuilles		
Capacité de papier sortant : standard	250 feuilles		
Poids du papier	Bacs : 14 à 58 lb; Bond (52 à 220 g/m²) Bac auxiliaire : 14 à 68 lb; Bond (52 à 256 g/m²) Recto-verso : 14 à 43 lb; Bond (52 à 162 g/m²)		
Types de papier	Ordinaire, recyclé, spécial, coloré, en-tête, carte copie, préimprimé, Bond, couché, enveloppe, étiquettes, RPJ		

IM 350F/IM 430F/IM 430Fb de Ricoh

PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

	RICOH IM 350F	RICOH IM 430F	RICOH IM 430Fb
ÉCOLOGIE			
Consommation d'énergie : maximale (kW)	Moins de 1 380 W		
Consommation d'énergie : en utilisation	566 W	628 W	628 W
Consommation d'énergie : prêt	91 W		
Consommation d'énergie : veille	0,7 W	0,74 W	0,74 W
TEC*	0,46 kWh	0,57 kWh	0,57 kWh
ENERGY STAR®	Certifié		
EPEAT®	Or**		
* La valeur TEC est mesurée selon la version 3 de la méthodologie ENERGY STAR. **La cote EPEAT Or est seulement applicable aux États-Unis.			

BACS DE SORTIE

1 bac de 250 feuilles (PB 1110)	Taille du papier : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po (A6-A4, B6); Poids du papier : 14 à 58 lb Bond (52 à 220 g/m ²)
1 bac de 500 feuilles (PB 1120)	Taille du papier : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po (A6-A4, B6-B5); Poids du papier : 14 à 58 lb Bond (52 à 220 g/m ²)

AUTRES OPTIONS

Unité IPDS de type M34*, agrafeuse hors ligne de type M34, unité PostScript de type M34, unité d'interface IEEE 802.11 de type M24, option de serveur de périphérique USB de type M19A, convertisseur de format de fichier de type M19, unité ROC de type M13, PageKeeper de type M28, support pour clavier externe de type M19, armoire de taille moyenne de type P, armoire haute de type Q, table sur roulettes de type M34, unité d'interface de compteur facultative de type M12, lecteur de carte CCP de type M27

CONSOMMABLES

	Fournitures de départ	Rendement (Contenant)
RICOH IM 350F		
Cartouche d'impression IM 350	14 000	14 000
Agrafes de remplacement de type M34		5 000
RICOH IM 430F		
Cartouche d'impression IM 430	17 400	17 400
Agrafes de remplacement de type M34		5 000
RICOH IM 430Fb		
Cartouche d'impression P 501H	6 000	14 000
Agrafes de remplacement de type M34		5 000
Unité de tambour P 501		40 000
Trousse d'entretien P 501		120 000

Certaines options peuvent ne pas être disponibles au moment de la mise en marché.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Certaines fonctions peuvent nécessiter des options et/ou des frais additionnels.

Ricoh Canada Inc.

100-5560 Explorer Drive
Mississauga, ON L4W 5M3



1-888-742-6417



www.ricoh.ca

RICOH
imagine. change.
imagine. change.

Ricoh Canada Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5M3, 1-888-742-6417
©2019. Ricoh Canada Inc. Tous droits réservés. Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent des options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y rattachant.