

RICOH IM 460FTL



Fournir à votre personnel une technologie qui améliore l'efficacité et protège les renseignements des patients

Un appareil multifonction intelligent conçu pour les besoins uniques des professionnels de la santé.

La protection des renseignements médicaux confidentiels et l'amélioration de l'expérience des patients et des professionnels de la santé sont essentielles. Il est possible de prodiguer les meilleurs soins possibles aux patients et de minimiser les épuisements professionnels en réduisant le fardeau administratif lié aux tâches manuelles nécessitant beaucoup de papier.

Conçu pour répondre aux besoins uniques des professionnels de la santé, l'appareil IM 460FTL est un appareil multifonction compact doté de capacités d'impression, de copie et télécopie noir et blanc et de numérisation couleur qui offre une efficacité optimale du flux de travail et une grande convivialité.

Il dispose de caractéristiques de sécurité robustes servant à protéger les renseignements des patients, comme l'authentification des utilisateurs, la protection des mots de passe, le chiffrement des données (TLS 1.3) et le contrôle amélioré des accès. De plus, cet appareil polyvalent aide les professionnels de la santé à bonifier la conformité à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) en plus d'enrichir l'expérience des patients par l'automatisation de la documentation des soins de santé.

- Modèle A4 compact idéal pour les environnements où l'espace est restreint qui offre tout de même des capacités d'impression, de numérisation et télécopie A3
- Vitesse d'impression noir et blanc rapide de 46 ppm et vitesse de numérisation couleur allant jusqu'à 92 ipm pour la numérisation recto-verso
- Bac verrouillable intégré afin de protéger les médias confidentiels, comme les documents d'ordonnances vierges et bien plus encore
- Micrologiciels spécialisés afin d'empêcher l'utilisation involontaire de médias confidentiels dans le bac verrouillable lorsque les fonctions d'impression et de copie sont utilisées
- Composantes du bac recouvertes de Teflon afin d'imprimer fiablement des médias spécialisés, comme les bracelets et les étiquettes médicaux
- Options personnalisables pour répondre aux besoins de vos flux de travaux grâce à la technologie d'intégration intelligente de Ricoh

IM 460FTL

PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRAL

Temps de réchauffement	Moins de 32 secondes
Vitesse de première copie : N/B	Moins de 5 secondes
Vitesse de première impression : N/B	3,3 secondes
Vitesse de sortie continue	46 ppm
Mémoire : standard	6 Go (unité centrale 2 Go et panneau de commande 4 Go)
Stockage optionnel	Options SSD de 256 Go ou DD de 320 Go en option
Capacité du SPDF	50 feuilles
Poids	41 kg/90,4 lb
Dimensions : (L x P x H)	14,7, 19,4, 25,2 po
Source d'alimentation	120 – 127 V, 60 Hz

COPIEUR

Caractéristiques principales	Jusqu'à 999 copies
Résolution	600 x 600 ppp
Zoom	de 25 % à 400 % en incréments de 1 %

IMPRIMANTE

UC	Marvell 88PA6270 1,2 GHz
Langues de l'imprimante : standard	PCL5e, PCL6, PostScript®3™ (émulation), PDF Direct Print Emulation (émulation)
Langues de l'imprimante : optionnelles	Adobe® PostScript®3™ d'origine, impression directe PDF Adobe®, XPS, IPDS
Résolution d'impression : maximale	Jusqu'à 1 200 x 1200 ppp
Interface réseau : standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, interface de hôte USB de type A, interface de dispositif USB de type B
Capacité d'impression mobile	Airprint d'Apple™, Mopria, connecteur d'appareils intelligents de Ricoh
Environnements Windows®	Windows 8.1/10/11; Windows Server 2016/2019/2022
Environnements SE Mac	v10.15 ou plus récent
Environnements UNIX	UNIX Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux Enterprise et IBM AIX
Environnements SAP®	SAP R/3, SAP S/4

IM 460FTL

PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

NUMÉRISEUR

Vitesse de numérisation : SPDF	46 ipm recto / 92 ipm recto verso
Résolution : maximale	Jusqu'à 1 200 ppp
Moyen de compression des formats de fichier	Une seule page : TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF à haute compression, chiffrement PDF, PDF interrogeable (option ROC requise) Pages multiples : TIFF, PDF (par défaut), PDF/A, PDF à haute compression, chiffrement PDF, PDF interrogeable (option requise)
Types de destination de numérisation	Courriel, dossier, USB, URL, FTP

TÉLÉCOPIEUR (optionnel)

Circuit	PSTN, PBX
Vitesse de transmission	3 secondes
Vitesse du modem : maximale	33,6 kbit/s
Résolution : standard	8 x 3,85 lignes/mm, 200 x 100 ppp
Résolution maximale : optionnelle	16 x 15,4 lignes/mm, 400 x 400 ppp
Méthode de compression	MH, MR, MMR
Vitesse de numérisation	46 npm
Mémoire : standard	4 Mo (320 pages)
Mémoire : maximale	60 Mo (4 800 pages)

TRAITEMENT DU PAPIER

Taille de papier recommandé	Bac de papier : 4 x 6 po à 8,5 x 11 po (A4, A6) Bac auxiliaire : Jusqu'à 11,69 po x 35 po, enveloppes
Capacité de papier entrant : standard	Bac de 500 feuilles et bac auxiliaire de 100 feuilles
Capacité de papier entrant : maximale	2 100 feuilles
Production de papier	250 feuilles 8,5 x 11 po (A4 ou plus petites); 100 feuilles (B4 ou plus grandes)
Poids du papier	Bacs standard : 16 – 40 lb/90 lb Index (60 – 162 g/m ²) Bac auxiliaire : 14 – 80 lb/166 lb Index (52 – 216 g/m ²)
Types de papier	Ordinaire, recyclé, spécial, coloré, en-tête, carte copie, préimprimé, couché, enveloppe, étiquette, lustré

IM 460FTL

PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

FONCTIONS ÉCOLOGIQUES

Consommation d'énergie: maximale	Moins de 1 600 W
Consommation d'énergie (en marche) : N/B	624,5 W
Consommation d'énergie : prêt/en veille	42,1 W / 0,41 W
TEC*	0,46 kWh
Certifications environnementales	Certifié ENERGY STAR®; Cote Or d'EPEAT®**

*La valeur TEC est mesurée en fonction de la méthode de test ENERGY STAR v3.0.

** La cote Or de l'EPEAT est seulement applicable aux États-Unis.

CONSUMABLES

Toner (noir)	Cartouches de toner à rendement standard : 13 500 pages; Cartouches de toner à haut rendement : 22 000 pages
Bouteille d'élimination de toner	Rendement : 50 000 pages

Valeurs déclarées de toner en conformité avec ISO/IEC 19752; rendement de la bouteille d'élimination de toner basé sur des tâches de 3 pages de taille 8,5 x 11 po couvertes à 6 %.

OPTIONS D'APPROVISIONNEMENT DE PAPIER

Unité de chargement de papier PB1200 (500 feuilles), Unité de chargement de papier PB1200TL (500 feuilles, verrouillable, étiquette), armoire de taille moyenne de type A7, armoire haute de type A8, table sur roulette de type A6

AUTRES OPTIONS

Guide papier du chargeur de document, option de DD de type M54 de 320 Go, option de SDD de type M54 de 256 Go, unité d'interface IEEE 802.11a/g/n type M54, unité PostScript3 de type M54, unité ROC de type M54, unité de mémoire de télécopie de type M54 de 64 Mo, unité IDPS de type M54, interface de compteur optionnelle de type M12, support de lecteur de carte optionnel de type M54

Cet appareil n'est pas compatible avec l'alimentation par Ethernet (PoE) et ne devrait pas être connecté à une station Ethernet. Le faire pourrait entraîner des dommages et annuler la garantie.

Certaines options pourraient ne pas être disponibles au moment du lancement.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Pour une performance et un rendement optimal, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh. Certaines fonctions peuvent nécessiter des options additionnelles et/ou des frais.



RICOH
imagine. change.

www.ricoh.ca

Ricoh Canada Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5M3, 1 888 742-6417

© 2023 Ricoh Canada Inc. Tous droits réservés. Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits et des services de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits montrés comportent des fonctions optionnelles. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y rattachant.